


**AMPLIVAR  
Statorkontakte**






**AMPLIVAR  
Stator Contacts**

Typ Type	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Material- dicke Stock Thickness (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.
				E	L	W			
<b>A</b>	0,06-0,25	-	0,4	9,4	17,5	2,6	CuSn	verzinkt/tin plated	61962-1

① Leiteraufnahme (Hülse): 0,5-0,75 mm (Draht oder Litze); Kammermaße auf Anfrage.

① Wire Sleeve: 0.5-0.75 mm (solid or stranded); Cavity dimensions on request.




**AMPLIVAR  
FASTON Steckhülsen  
und Flachstecker**



**AMPLIVAR  
FASTON Receptacles  
and Tabs**

Typ Type	Nenngröße Nominal Size (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Material- dicke Stock Thickness (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)				Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.
					E	L	W	T			
<b>A</b>	4,8 x 0,5	0,1-0,6	max. 1,6	0,4	5,8	16,8	5,7	0,8	CuZn	blank/plain verzinkt/tin plated	160682-1
											160682-2
<b>B</b>	6,3	0,2-1,0	-	0,8	13,5	20,4	6,3	-	CuZn	blank/plain verzinkt/tin plated	280037-1
											280037-2
<b>C</b>	2,8	0,1-0,6	-	0,4	12,2	18,2	2,8	-	CuZn	blank/plain verzinkt über Nickel/ tin plated over nickel	160754-1
											160754-2
<b>D</b>	2,8	0,1-0,6	-	0,4	12,2	18,2	2,8	-	CuZn	blank/plain verzinkt/tin plated	736080-1
											736080-2

**AMPLIVAR  
FASTIN-FASTON  
Flachstecker**



**AMPLIVAR  
FASTIN-FASTON  
Tabs**

Typ Type	Nenngröße Nominal Size (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Material- dicke Stock Thickness (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.
					E	L	W			
<b>A</b>	6,3	0,75-2,00	3,1-4,1	0,40	15,8	28,0	6,3	CuSn	blank/plain verzinkt/tin plated	154713-1
										154713-2
										154713-3
<b>B</b>	6,3	0,10-0,50	-	0,38	15,6	24,4	6,3	CuZn	blank/plain verzinkt/tin plated	737017-1
										737017-2
<b>C</b>	6,3	0,10-0,60	-	0,41	15,6	24,4	6,3	CuZn	blank/plain verzinkt/tin plated	140919-1
										140919-2
<b>D</b>	6,3	0,10-0,60	-	0,40	15,8	27,7	6,3	CuZn	blank/plain verzinkt/tin plated	141051-1
										141051-2

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.  
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.