



- 注)  
NOTE.
- 適合ハウジング: 5379-N  
USE WITH 5379-N HOUSING.
  - 当該端子の推奨基板穴径は  $\phi 0.8 \pm 0.05$  とする。  
RECOMMENDED P.C.B. HOLE DIM:  $\phi 0.8 \pm 0.05$

39-00-0030	5378TL	バラ状 LOOSE
39-00-0029	5378T	連鎖状 CHAIN
EDP.NO.	ENG.NO.	形状 FORM

DO NOT SCALE DRAWING

04 NO. DRAWN: CH/K: APPR:	03 NO. DRAWN: CH/K: APPR:	02 NO. DRAWN: CH/K: APPR:	01 NO. DRAWN: CH/K: APPR:	REDRAWN 00 NO. JC2000-0629 DRAWN: K.KOHAMA W/2/8 CH/K: T.YAMAGUCHI W/2/8 APPR: M.FUKUSHIMA W/2/8	MATERIAL 材料 黄銅、銅下地 錫メッキ BRASS, TIN OVER COPPER PLATING.	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	SCALE 10:1	DESIGN UNITS <input checked="" type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH	DIMENSIONS: <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH <input checked="" type="checkbox"/> mm ONLY	SHT REV
					FINISH 仕上げ //	WIRE RANGE 適用電線範囲 AWG #24-#28 0.08-0.22mm <sup>2</sup>	ANGLE 角度 ±3°	DRAWN BY & DATE K.KOHAMA '00/ 3/28	CHECKED BY & DATE T.YAMAGUCHI '00/ 3/30	TITLE: 2.0 BOARD IN CONN. CRIMP PIN
INS. RANGE 被覆外径 φ1.5 MAX.					THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.					SIZE B