



汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



可密封: 否

位数: 1

屏蔽: 否

连接器和壳体类型: 母端子护套

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	否
可密封	否
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

行数	1
位数	1

电气特征

标称电压架构	800 V
--------	-------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------



壳体特性

壳体颜色	土黄色
------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


该系列中的其他产品 | [FAKRA 射频连接器系统](#)




信息娱乐和多媒体线束(1)




其他汽车连接器附件(29)




数据连接器接头(393)



汽车连接器 EMC 屏蔽(3)



汽车连接器护套(2)



汽车连接器锁和位置保证(8)

文档

产品图纸

CAVITY INSERT ASM, INLINE FEMALE, FAKRA

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2203274-0_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2203274-0_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2203274-0_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本