



汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



可密封: 是

位数: 4

连接器和壳体类型: 插头

中心线（间距）: 5.3 mm [.21 in]

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	外壳集成
混合型连接器	否
可密封	是
连接器和壳体类型	插头

结构特性

行数	2
位数	4

电气特征

标称电压架构	60 V
--------	------

主体特性

主体材料	PBT GF15
------	----------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性



壳体颜色	黑色
------	----

中心线（间距）	5.3 mm[.21 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装方法	带装、盒装
------	-------

封装数量	252
------	-----

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519360984) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519360984) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519360984) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	---

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
------	--

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2394674-1
AMPSEAL16 COAX, 4P 90 DEG HDR, ASSY




TE 产品编号 2394674-3
AMPSEAL16 COAX, 4P 90 DEG HDR, ASSY



TE 产品编号 2394674-2
AMPSEAL16 COAX, 4P 90 DEG HDR, ASSY



TE 产品编号 CAT-AI5-ADH16
带同轴端子接头的 AMPSEAL 16 连接器



TE 产品编号 2394674-4
AMPSEAL16 COAX, 4P 90 DEG HDR, ASSY




TE 产品编号 2339729-1
CAP PIN ASSY, 4P, FLANGE, SEALED COAX

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16



其他汽车连接器附件(8)




数据连接器接头(10)



汽车密封件和盲堵(11)



汽车连接器护套(241)



汽车连接器锁和位置保证(6)



矩形后壳和夹具(74)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

4P,AS16,COAX,BLIND PLUG ASSY

英文版本

4P,AS16,COAX,BLIND PLUG ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2475029-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2475029-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2475029-1_C.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。