




汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: **线到线**
可密封: 否
出线角度: 180°
位数: 1
连接器和壳体类型: **母端子护套**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	是
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

弹簧锁	不带
行数	1
位数	1

主体特性

插针	不带
主体材料	PA GF
电缆出口类型	固定



出线角度	180°
------	------

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	无
端子接触部电镀材料	无镀层
中心接触件	不带

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
电缆类型	同轴
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	USCAR
------------	-------

包装特性

封装数量	5000
------	------

其他

能够保证连接器位置	否
电介质材料	无

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-1924856-1

Plug HOUSING, 2 POSN, FAKRA, Key A, clp

该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统

数据连接器外壳(507)

汽车连接器盖帽(3)

电源端子(1)

连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号EK4552-000

ES2000-NO.4-A1-0-50MM

TE 产品编号771113P007

FL2500-NO.2-I9-0-101MM

TE 产品编号9-1633966-3

CRIMPER,INSULATION O

TE 产品编号3-1803464-1

CRIMPER, INSULATION O






TE 产品编号2300772-1

REC CONN CVR ASSY,30POS,
NANOMQS,90 DEG



TE 产品编号2391858-1

ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2-2098923-4

SDM,24P PLUG ASSY,LHL,KEY C,
CONN KIT




TE 产品编号2138981-1

PLUG SUBASSEMBLY, 1.5DS-QFB,
FAKRA



TE 产品编号2138319-1

36P SEALED HYBRID (32X 1.2 MCON,
4X 2.8M



TE 产品编号2321030-7

MALE PASS-THRU CONN, KEY A, 29
POSN

文档

产品图纸

Insert, Plug, Gen Y, Hybrid, FAKRA 4

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035307-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035307-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035307-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本