




汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



可密封: 否

出线角度: 90°

位数: 1

屏蔽: 否

连接器和壳体类型: 插头

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	插头

结构特性

行数	1
位数	1

电气特征

标称电压架构	800 V
--------	-------

主体特性

出线角度	90°
------	-----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

端接特性

--	--



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
电缆类型	RG 71
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1823951-1
FAKRA II,PLUG, BODY

TE 产品编号 1719244-2
FAKRA II PLUG SPRING OTER
CONTACT

TE 产品编号 1719243-1
FAKRA II PLUG DIELEC

该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统

数据连接器外壳(507)

汽车连接器盖帽(3)

电源端子(1)

连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体

文档

产品图纸
FAKRA II,PLUG
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1823953-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1823953-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1823953-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。