



汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器接头



连接器系统: 缆到板

可密封: 否

屏蔽: 否

PCB 安装方向: 水平

位数: 4

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
混合型连接器	否
连接器系统	缆到板
可密封	否

结构特性

行数	2
PCB 安装方向	水平
位数	4

主体特性

连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

外部端子电镀材料	锡 (Sn)
对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
对接公端厚度	.4 mm[.015 in]



端子额定电流（最大值）	2.5 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持回流焊
屏蔽	否

包装特性

封装数量	800
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进




行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2293641-1
PLUG HOUSING BODY 0.50 HSL
CONN. KEY-A

客户还购买了



TE 产品编号174971-2
040 MLC CAP ASSY V 8P



TE 产品编号2-2209201-1
JACK ASSEMBLY, R/A, PCB FAKRA



TE 产品编号1-1554979-6
0.50 HSL CONN CAP ASSY KEY-D W
/O FLANGE



TE 产品编号1-1554979-3
0.50 HSL CONN CAP ASSY KEY-A W
/O FLANGE



TE 产品编号1-1554979-7
0.50 HSL CONN CAP ASSY KEY-E W
/O FLANGE



TE 产品编号1-1554979-5
0.50 HSL CONN CAP ASSY KEY-C W
/O FLANGE

文档

4POS,0.50 HSL,HDR ASSY,90DEG,COD A

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1554979-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1554979-9_B.3d_igs.zip

1-1554979-9

Cable-to-Board, Horizontal, 4 Position, Panel Mount, A Code, 2 mm [.078 in]
Centerline, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F], Data Connectivity Headers



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1554979-9_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本