




TE 内部编号 2188391-1

30 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 2.5 mm / 3.29 mm [.098 in / .14 in] Centerline, Natural, Wire & Cable, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 30

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	30
行数	3

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



连接器和键控代码	中性
接触件特性	
端子大小	.64mm, 1.5mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm, 1.5 mm, 2.8 mm[.025 in][.06 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A
机械附件	
端子位置保证	否
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	2.5 mm, 3.29 mm[.098 in][.14 in]
尺寸	
产品宽度	15.8 mm[.62 in]
行间距	3.2 mm[.125 in]
产品长度	42.56 mm[1.67 in]
连接器高度	26 mm[1.02 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
其他	
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2188392-1
025/060/110 HYB 30P PLUG HSG

客户还购买了



文档

产品图纸

025/060/110 HYB 30P PLUG ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2188391-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2188391-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2188391-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格