




汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆

可密封: 是

出线角度: 180°

位数: 1

连接器和键控代码: Z

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

行数	1
位数	1

主体特性

出线角度	180°
连接器和键控代码	Z

接触件特性

接合插针直径	.4 mm[.015 in]
--------	----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	乌黑色, 水蓝色
------	----------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
电缆类型	RTK 031
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-2312193-2 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD B,180	 TE 产品编号 2312193-9 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD Z,180	 TE 产品编号 4-2312193-9 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD Z,180	 TE 产品编号 3-2312193-9 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD Z,180
 TE 产品编号 3-2312193-3 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD C,180	 TE 产品编号 3-2312193-4 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD D,180	 TE 产品编号 4-2312193-2 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD B,180	 TE 产品编号 3-2312193-1 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD A,180
 TE 产品编号 3-2312193-5 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD E,180	 TE 产品编号 3-2312193-6 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD F,180	 TE 产品编号 4-2312193-1 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD A,180	 TE 产品编号 2312193-1 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD A,180
 TE 产品编号 2312193-2 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD B,180			

客户还购买了



TE 产品编号D26022-000
B-155-3802



TE 产品编号NB-PTCO-012
Pt1000, 1.2x4.0, Class B, PTFM102B1G0



TE 产品编号NB-PTCO-050
Pt1000, 1.2x4.0, Class A, PTFM102A1G0




TE 产品编号D34796-000
B-155-3801



TE 产品编号165301
SOLIS DIN 4.0-6.0 R M4



TE 产品编号205842-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-63



TE 产品编号1487588-2
USB, A-B, 28/24, WHITE, 1.5M



TE 产品编号2-1825138-3
A201SYAQ04



TE 产品编号2312110-2
10POS,NANOMQS,REC HSG ASSY,
COD B



TE 产品编号1-2395010-1
16POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,
180DEG,COD A

文档

1P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,SLD,COD Z,180

英文版本

1P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,SLD,COD Z,180

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312192-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312192-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312192-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格



英文版本