




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 水平
PCB 端接方法: 通孔 - 焊接
可密封: 否
中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]
连接器系统: 线到板

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	8
行数	2

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子类型	公端
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	带有
接合对准	带有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

接口编号	175964
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

 Automotive Signal & Power Connector Housings(135)	 其他汽车连接器附件(5)	 汽车连接器护套(139)
--	--	---

客户还购买了



TE 产品编号173681-1
040 MLC REC CONTACT

TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

TE 产品编号175783-1
070 MLC CAP H ASSY SGL 6P NAT.

TE 产品编号964286-2
JPT A REC 2.8 Contact SWS Sn

TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号1747642-2
0.64 SMD 40POS CAP ASSY V TIN

TE 产品编号175446-6
HYBRID I/O CAP ASSY 42P

文档

[.040 MLC-2 CAP ASS'Y 8P \(H\)](#)

日语

下载查看

[ENG_CVM_175973-2_D5.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_175973-2_D5.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_175973-2_D5.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175973-2_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175973-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175973-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本



产品规格

日语

使用说明书

.040 Series Multilock I/O Connector Mark II

日语

.040 Series Multilock I/O Connector Mark II

日语

.040 Series, Multilock I/O Connector, Mark II

日语

.040 Series, Multilock I/O Connector, Mark II

日语