



汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆
可密封: 是
出线角度: 180°
位数: 1
连接器和键控代码: B

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

行数	1
位数	1

电气特征

工作电压	800 VAC
标称电压架构	800 V

主体特性

主体材料	PBT
出线角度	180°
连接器和键控代码	B



接触件特性	
端子类型	插座
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
壳体颜色	淡黄色
尺寸	
产品宽度	11.55 mm[.455 in]
产品长度	30.2 mm[1.189 in]
连接器高度	19.35 mm[.762 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
电缆类型	同轴
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
操作/应用	
屏蔽	否
电路应用	Signal
其他	
能够保证连接器位置	是
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2307198-2
1POS,FAKRA AUT,PIN OUTER HSG,
SLD,180 DEG



TE 产品编号 2307207-2
1POS,FAKRA AUT,SOC OUTER HSG,
SLD,180 DEG

该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统



数据连接器外壳(507)



汽车连接器盖帽(3)



电源端子(1)



连接器端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号1438889-1
JACK SUBASSEMBLY, RG-62, RG-62U
/M, 18



TE 产品编号1438896-4
SOCKET CONTACT, PLUG, 180
DEGREE, SMB



TE 产品编号4-1633588-7
CRIMPER, WIRE 'F' (.057")



TE 产品编号1633733-4
ANVIL, WIRE



TE 产品编号1732175-3
2+5 Sealed Connector Ass'y

TE 产品编号1823954-1
FAKRA II, PLUG

TE 产品编号1274233-1
SPACER, RG62U, MODIFIED

TE 产品编号1-1924792-0
PLUG KIT, UNASSEM, 1 POS, RG-316
OR RG-1

TE 产品编号2035141-3
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174,
Fakra

TE 产品编号1-2035141-0
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174,
Fakra

文档

产品图纸

1POS,FAKRA AUT,SOC HSG ASSY,SLD,180 DEG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2307361-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2307361-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2307361-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本