

DTM06-12SA

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 DTM06-12SA

12 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3.81 mm [.15 in] Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DTM Housings



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 12

可密封: 是

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

行数: 2

[所有 DEUTSCH DTM Housings \(103\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	12
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子类型	插座
接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF15
中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]

尺寸

行间距	7.11 mm[.28 in]
兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	15.2 mm[.6 in]
产品长度	37.8 mm[1.49 in]
连接器高度	29.9 mm[1.18 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1028-015-1205 BKSHL, 12P, BLK, PLG, ST, NW 13/17	TE 产品编号 1-2303064-1 12POS,STAMPED 20,PIN HSG ASSY, SLD,COD 1	TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH Stamped and Formed Contacts	TE 产品编号 CAT-D485-H342 DEUTSCH DTM Headers
TE 产品编号 DTM12S-BT-BK BOOT, 12P, PLG, ST, BLK	TE 产品编号 DTM04-12PA-EE04 REC, 12P, BLK, N, HIGH TEMP, A	TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE	TE 产品编号 DTM12S-BT BOOT, 12P, PLG, ST, GRY
TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH Sealing Plugs	TE 产品编号 CAT-D485-CH8172 DEUTSCH DTM Housings	TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	TE 产品编号 CAT-D485-W416 DEUTSCH DTM Wedgelocks

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)

汽车连接器盖帽(8)	电路连接器后壳和夹具(2)	矩形连接器壳体(1)	线到板连接器组件和护套(1)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)




其他汽车连接器附件(8)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车连接器护套(124)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器应力消除(46)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0462-201-16141
SOC, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, NI



TE 产品编号DT04-12PA
REC, 12P, GRY, N, A



TE 产品编号CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings

文档

产品图纸

PLG, 12P, GRY, N, A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM06-12SA_99.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM06-12SA_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM06-12SA_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本