

DT06-3S-CE05

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT06-3S-CE05

3 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire,
8.66 mm [.341 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power,
DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Plug Connectors



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 3

可密封: 是

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

行数: 2

[所有 DEUTSCH DT Plug Connectors \(195\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	三角形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	增强型密封保持，端盖
连接器密封件代码	E 密封件
位数	3
行数	2



电气特征	
工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
主体特性	
出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
接触件特性	
端子大小	尺寸 16
端子类型	插座
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A
机械附件	
应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA GF
中心线（间距）	8.66 mm[.341 in]
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	18.71 mm[.737 in]
产品长度	29.92 mm[1.178 in]
连接器高度	23.89 mm[.94 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量	1200
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 DT04-3P-EP16
REC, 3P, BLK, 33 OHM RESISTOR



TE 产品编号 CAT-J41-DDFRC
DEUTSCH DT 法兰插座连接器




TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed
Contacts



TE 产品编号 1011-345-0305
DUST CAP, 3P, PLG, BLK, DT




TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-J41-DDSCC
DEUTSCH DT 卡扣式后盖连接器



TE 产品编号 CAT-J41-DDIC
DEUTSCH DT 集成组件



TE 产品编号 1010-062-0306
SEAL, INTF, 3P, RED-ORG, SL RET, DT



TE 产品编号 1062-16-1422
SOC, SF, SIZE 16, 12-16, SLVLES, NI/NI



TE 产品编号 1062-14-0177
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN



TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT Headers



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号 CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号 DT06-3S-C015
PLG, 3P, GRY, E


该系列中的其他产品 | **DEUTSCH DT**



信息娱乐和多媒体线束(1)



其他汽车连接器附件(27)



汽车连接器护套(770)



矩形后壳和夹具(3)



连接器应力消除(38)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-4P-CE03
REC, 4P, BLK, E, CAP



TE 产品编号B90-DTP04-952B
BKSHL, 4P, BLK, PLG, RA-D, SIDE B, NW 16



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S-CE05
PLG, 2P, BLK, E, SEAL RET, CAP




TE 产品编号K1166762
Battery Disconnecter 35-525-100-S-A2-900




TE 产品编号2050216-1
Assy' Terminal Ring Tongue M4



TE 产品编号5174385-5
CLC CONN. CAP ASSY 76P



TE 产品编号2050216-6
RING TONGUE TRMNL,M4 ASSY



TE 产品编号172198-1
ECONOSEAL-J CONN PLUG 2P

文档

PLG, 3P, BLK, E, SEAL RET, CAP

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-3S-CE05_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-3S-CE05_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-3S-CE05_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

[DEUTSCH DT Enhanced Seal Retention Connectors](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本