



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 3

可密封: 是

工组温度范围: -30 – 125 °C [-22 – 257 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色



接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品宽度	30.4 mm[1.197 in]
产品长度	38.2 mm[1.5 in]
连接器高度	24.5 mm[.965 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 125 °C[-22 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP54K
-------	-------

包装特性

封装数量	450
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 282654-1 SPLASH PROOF CONN. SPRING	 TE 产品编号 282258-1 SP PROOF HSG W/SEC.LOCK	 TE 产品编号 828906-2 BLINDSTOPFEN 1,5SYS	 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端
 TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON	 TE 产品编号 828906-1 CAVITY PLUG (5MM HOLE)	 TE 产品编号 282536-1 S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM	 TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 1-962581-2
FLACHST-GH2,8 EDS3P

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



Automotive Signal & Power Connector Housings(138)



专用端子(2)



其他汽车连接器附件(1)



汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(138)



Automotive Signal & Power Headers(9)



快速断开(4)



汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了



TE 产品编号CU4621-000
WCSCM-130/35-1000/S(S5)



TE 产品编号CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号DT06-6S-CE05
PLG, 6P, BLK, E, SEAL RET, CAP




TE 产品编号DTM04-6P-E003
REC, 6P, GRY, N, CAP




TE 产品编号K1166618
Batt. Disconnect 35-511-270-R-A5-900



TE 产品编号3-965261-1
FLACHSTE-GEH2,8 4P



TE 产品编号1623750-9
ER58 1K0 5% AMMO



TE 产品编号1203559-3
EXTERNAL RELAY BASE(FR)

文档

产品图纸

SPLASH PROOF CONN. W.S.L.

英文版本

SPLASH PROOF CONN. W.S.L.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282191-1_P_c-282191-1-p.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282191-1_P_c-282191-1-p.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282191-1_P_c-282191-1-p.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

Connecteurs 2, 3 et 5 Voies Etanches Junior Power Timer

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

2-7 positions Junior Power Timer splash proof connectors (english version)

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

2-7 positions junior power timer splash proof connectors

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本