



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 3

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 1

[所有 AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体 \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------



标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.5mm
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	14 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化肋
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

产品宽度	13.8 mm[.543 in]
产品长度	25.8 mm[1.016 in]
连接器高度	42 mm[1.654 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F] [212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装数量	1200
------	------



封装方法	Box
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM71-T273 AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端	 TE 产品编号 2452133-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 281934-3 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号 282093-1 TAB HSG
--	---	--	---







TE 产品编号 880811-2
COVER CAP, 3 WAY




TE 产品编号 785061-2
INSERT TOOL SEC-LOC TB 3,4,5,6P




TE 产品编号 282116-1
SECONDARY LOCK FOR 3W. TAB HSG.



TE 产品编号 281934-4
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号 281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号 282081-1
RUBBER PLUG



TE 产品编号 282087-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 3P PL

该系列中的其他产品

AMP Superseal 1.5mm 系列



Automotive Signal & Power Connector Housings(23)



Automotive Signal & Power Headers(1)



汽车端子(16)



汽车连接器护套(23)



汽车连接器盖帽(1)


客户还购买了



TE 产品编号CAT-AM71-T273
AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号282081-1
RUBBER PLUG



文档

AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 3P CA

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282105-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282105-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282105-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

AMP SUPERSEAL 1.5mm Connector System

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES

英文版本

AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES

英文版本