



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > SUPERSEAL 1.0 连接器外壳



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 34

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 4

[所有 SUPERSEAL 1.0 连接器外壳 \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	34
行数	4

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------



标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V
--------	--

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	2

接触件特性

端子大小	1mm
端子类型	插座
接合插针直径	1 mm[.039 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	3 mm[.118 in]

尺寸

行间距	3.5 mm, 4 mm[.138 in][.157 in]
产品宽度	38.2 mm[1.504 in]
产品长度	32.15 mm[1.266 in]
连接器高度	34.55 mm[1.36 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

行业标准

IP 等级	JIS D0203
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装方法	Box
------	-----



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SU763-H342
SUPERSEAL 1.0 连接器接头



TE 产品编号 CAT-SU763-T273
SUPERSEAL 1.0 连接器端子

该系列中的其他产品 | [SUPERSEAL 1.0mm](#)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(22)



矩形后壳和夹具(3)

客户还购买了



TE 产品编号K1147744
Battery Disconnecter 35-223-100-R-901




TE 产品编号CAT-SU763-T273
SUPERSEAL 1.0 连接器端子



TE 产品编号CAT-SU763-CH8172
SUPERSEAL 1.0 连接器外壳



TE 产品编号2-6437285-5
SUPER SEAL 34POS CAP ASSY H AU



TE 产品编号K1023449
Relay 75A 12V*S-FL*LK*B 29-031-11B-935



TE 产品编号5-1437839-4
COVER DRESS, RT ANGLE, 108529A

文档

34POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,SLD,COD 2

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437290-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437290-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437290-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



英文版本

应用规格

英文版本

Super Seal Connector

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING CONNECTOR

英文版本