




Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1456983-1

4 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 4

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

行数: 1

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品宽度	23.47 mm[.924 in]
产品长度	13.47 mm[.53 in]
连接器高度	13.35 mm[.525 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	900
封装方法	批量



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1419166-1
1X4MALE IL ASSY "A"



TE 产品编号 CAT-G3353-T273
GET .64 连接器系统，母端和公端

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)



Automotive Signal & Power Connector Housings(86)

Automotive Signal & Power Headers(3)

汽车端子(28)

汽车连接器护套(86)

汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

TE 产品编号2098557-4
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED

TE 产品编号2278584-1
67 POS,MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED TYPE180

TE 产品编号2278586-1
67 POS COVER ASSY TYPE180

TE 产品编号2278827-1
2. LOCK,67POS_FOR_MCP2.8

TE 产品编号368542-1
070 MLC PLUG 12P HSG

TE 产品编号1-2137336-6
36 POS PLUG ASSEMBLY

TE 产品编号1-2434955-3
AMP MCP 2.8,TERMINAL,SWS

TE 产品编号2435179-3
JPT,TERMINAL,SWS,SN

TE 产品编号1-2437449-4
6POS,MQS,REC HSG

TE 产品编号2438847-4
MQS RETAINER

文档



1X4 FEM UNSEALED LOW PROFILE, KEY A

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1456983-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1456983-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1456983-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

GET 0.64 Interconnection System

英文版本