




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > TH/.025 连接器系统，壳体



连接器和壳体类型: **公端子护套**

位数: 24

可密封: 否

工组温度范围: -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

行数: 2

[所有 TH/.025 连接器系统，壳体 \(168\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |       |
|----------|-------|
| 混合型连接器   | 否     |
| 连接器形状    | 矩形    |
| 连接器和壳体类型 | 公端子护套 |
| 可密封      | 否     |
| 主要锁定特性   | 端子上   |
| 连接器系统    | 线到线   |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 24 |
| 行数 | 2  |

电气特征

|        |        |
|--------|--------|
| 工作电压   | 12 VDC |
| 标称电压架构 | 12 V   |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 出线角度   | 180° |
| 主要产品颜色 | 土黄色  |

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 端子大小 | .64mm |
|------|-------|



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 端子类型   | 公端              |
| 对接公端宽度 | .64 mm[.025 in] |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 应力消除    | 不带         |
| 端子位置保证  | 是          |
| 接合对准类型  | 极化         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | PBT             |
| 中心线（间距） | 2.2 mm[.087 in] |

尺寸

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 行间距   | 5.6 mm[.22 in]    |
| 产品宽度  | 31.8 mm[1.252 in] |
| 产品长度  | 33.9 mm[1.335 in] |
| 连接器高度 | 15.8 mm[.622 in]  |

使用环境

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工组温度范围    | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]                                                                                       |
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C,<br>105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F]<br>[212 °F][221 °F] |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
| 封装方法 | Bag |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1376109-1  
025 TAB CONT



TE 产品编号 CAT-T319-CH8172  
TH/.025 连接器系统，壳体

该系列中的其他产品 | [.64/025 连接器系统](#)





Automotive Signal & Power Connector Housings(118)



Automotive Signal & Power Headers (151)



汽车端子(17)




汽车连接器护套(118)



汽车连接器盖帽(6)

客户还购买了



TE 产品编号174463-5  
070 MULTILOCK PLUG 2P BLUE



TE 产品编号353379-2  
SQUIB CONN FERRITE



TE 产品编号3-794677-4  
4POS MICRO MNL ASSY,R/A,THRU



TE 产品编号3-794677-6  
6POS MICRO MNL ASSY,R/A,THRU



TE 产品编号CAT-T319-CH8172  
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1612124-8  
1DIA SOCKET AU



TE 产品编号1718831-1  
HOUSING,SPT,2POSN.



TE 产品编号6-1879352-6  
RR02 5% 160R AMMO

文档

025 CONN CAP ASSY 24P

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1376103-1\_A2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1376103-1\_A2.3d\_stp.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1376103-1\\_A2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

日语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[025 Wire to Wire Connector](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[025 Wire to Wire Connector](#)

日语