1-1564532-1 ✔ 有效

AMP | 重型密封连接器系列

TE 内部编号 1-1564532-1

15 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4 mm / 6 mm [.157 in / .236 in] Centerline, Heavy Duty Sealed Connector Series

在 TE 官网查看>

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 重载密封系列连接器塑壳



连接器和壳体类型: **公端子护套**

位数: 15

可密封: **是**

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

行数: 2

所有 重载密封系列连接器塑壳 (176)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	15
行数	2

电气特征

工作电压	60 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 60 V

主体特性

出线角度	180°, 90°
主要产品颜色	黑色

连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.6mm, 2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm[.063 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	10 A, 30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	4 mm, 6 mm[.157 in][.236 in]

尺寸

行间距	6.2 mm, 6.8 mm[.244 in][.268 in]
产品宽度	39.8 mm[1.567 in]
产品长度	62.5 mm[2.461 in]
连接器高度	48.1 mm[1.894 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

操作/应用

电路应用	电源

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	150
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2-964269-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag



TE 产品编号 3-1579018-8
UNLOCK TOOL



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 2112297-1
PROTECTION CAP,GROUP E,ASSY



TE 产品编号 CAT-H3399-B128
重型密封系列连接器尾盖



TE 产品编号 CAT-H3399-SL34
重载密封系列连接器固定夹



TE 产品编号 1564411-8
SLIDE,TAB HSG GROUP E




TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 1-1563878-1
15POS, MIXED,REC HSG,SEALED,AS

该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列



数据连接器外壳(26)



汽车连接器护套(215)



汽车连接器盖帽(25)

客户还购买了




TE 产品编号1-962916-3
TAB 2.8x0.8 CONTACT CS SWS Au



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳




TE 产品编号1564411-5
SLIDE,TAB HSG GROUP E



TE 产品编号7-1623746-4
ER74 R10 10% AMMO PK



TE 产品编号1-2331098-1
TAB HEADER 21POS.



TE 产品编号2-2378191-1
15POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG, COD B

TE 产品编号K1161961-1
Plunger Switch 44-01-076 C4314

TE 产品编号K1161960-1
Plunger Switch 44-01-074 C4314

文档

产品图纸

15POS, MIXED,TAB HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564532-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564532-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564532-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

Heavy Duty Sealed Connector Series

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本