




TH/.025 连接器系统

TE 内部编号 2005091-1

32 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 2.2 mm [.087 in] Centerline, Natural, Wire & Cable, Signal, TH/.025 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > TH/.025 连接器系统，壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 32

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 80 °C [-40 – 176 °F]

行数: 2

[所有 TH/.025 连接器系统，壳体 \(168\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	32
行数	2

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	土黄色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	公端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.2 mm[.087 in]

尺寸

产品宽度	33.9 mm[1.33 in]
产品长度	40.6 mm[1.59 in]
连接器高度	15.1 mm[.59 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
工作温度（最大值）	80 °C[176 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2005098-1
025 TAB CONTACT(SS)

TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号 2005154-1
025 TAB CONTACT(S)

该系列中的其他产品 | TH/.025 连接器系统

Automotive Signal & Power Connector Housings(60)


其他汽车连接器附件(1)

汽车连接器护套(60)

汽车连接器锁和位置保证(1)



客户还购买了




TE 产品编号1473413-1
025 G 24POS CAP ASSY W TO W



TE 产品编号2188394-1
025/060/110 HYB 30P CAP ASSY



TE 产品编号2304884-1
16POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD, COD 1



TE 产品编号1-2359439-3
PLASTIC CARRIER,25POS,CODE C COD 1



TE 产品编号2411042-1
TAB0.64X0.64,TERMINAL,025 TAB CONTACT



TE 产品编号1-2355514-1
4POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A

TE 产品编号2434755-1
AMP MCP 1.5K,TERMINAL

TE 产品编号2434757-1
AMP MCP 1.5K,TERMINAL,SWS

TE 产品编号2434810-1
5POS,MQS,REC HSG

TE 产品编号5-2435200-1
MQS,TERMINAL,064 LL

文档

025 32P CAP ASSY

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005091-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005091-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005091-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



英文版本