



Micro Timer II

TE 内部编号 1813271-1

3 Position Housing, Plug, Wire-to-Board / Wire-to-Device / Wire-to-Wire, 4 mm [.157 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Micro Timer II

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 插头

位数: 3

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	插头
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	1

接触件特性

端子大小	1.6mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	14 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

产品宽度	21.1 mm[.83 in]
连接器高度	31.4 mm[1.236 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 963530-1
EINZELLEITERDICHTNG




TE 产品编号 2282467-1
3POS,HSG,DELTE CAP,SEALED




TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 964971-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 1813272-1
3P SEALED MT2 PLUG HOUSING



TE 产品编号 1717891-2
SEALED MT2 PLUG SEAL RING



该系列中的其他产品 | [Micro Timer II](#)

Automotive Signal & Power Connector Housings(42)

汽车密封件和盲堵(1)

汽车连接器护套(42)

汽车连接器锁和位置保证(1)

客户还购买了

TE 产品编号829131P014
ES2000-NO.1-C1-0-65MM

TE 产品编号121397P014
ES2000-NO.3-B8-0-65MM

TE 产品编号964274-8
MT2 A REC 1.6 Contact SWS Ag

TE 产品编号1746863-1
0.64III/2.3II 26POS PLUG ASSY

TE 产品编号6-2176400-9
3540 680R 1%

TE 产品编号1-2203771-2
Plug Ass'y, 3P Sealed, Key B, CPA

TE 产品编号2208729-1
COVER,OUTGOING VERTICAL,ASSY

TE 产品编号316371-1
040 II SRS MK-II 24P PLUG ASSY

TE 产品编号1903607-1
1.5 SERIES CONNECTOR 4POS LOCK HOUSING

TE 产品编号2324105-2
50POS,MQS,SOCK HSG

文档

产品图纸

[SEALED MT2 PLUG HOUSING ASSEMBLY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_1813271-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1813271-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1813271-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。