




初级电源定时器

TE 内部编号 2209441-1

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 5 mm [.196 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Junior Power Timer

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -30 – 125 °C [-22 – 257 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	20 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 6.6
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品长度	23.8 mm[.93 in]
连接器高度	22 mm[.86 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 125 °C[-22 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Box
封装数量	200

其他

--	--



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 282536-1
S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 2209440-1

2W SPLASH PROOF HSG

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

Automotive Signal & Power Connector Housings(279)

专用端子(2)

汽车密封件和盲堵(9)

汽车端子(150)

汽车连接器护套(283)

汽车连接器盖帽(12)

汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了

TE 产品编号1813271-3
SEaled MT2 PLUG HOUSING ASSEMBLY

TE 产品编号2188394-1
025/060/110 HYB 30P CAP ASSY

TE 产品编号2050986-3
REM0.64 FEMALE CONTACT 0.75 MM^2


TE 产品编号2219299-1
020K REC CONTACT

TE 产品编号2-2310540-1
HVA280 2P HDR ASSY, KEYA, HB, SN SHIELD

TE 产品编号2356871-1
2POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY

TE 产品编号2373759-1
COVER,CABLE EXIT, CCS, 95 SQMM

TE 产品编号2-2435146-1
TAB2.8X0.8,TERMINAL,CF SRC SN



文档

产品图纸

[2W SPLASH PROOF CONN. W.S.L. JPT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2209441-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2209441-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2209441-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本