



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL PCB Right-Angle Headers



PCB 安装方向: **直角**  
端子额定电流（最大值）: 8 A  
PCB 端接方法: **通孔 - 焊接**  
可密封: **是**  
中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 AMPSEAL PCB Right-Angle Headers \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头类型      | 全部带罩  |
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 可密封       | 是     |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 直角 |
| 位数       | 14 |
| 行数       | 3  |

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 连接器和键控代码 | 1  |
| 主要产品颜色   | 黑色 |

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子类型        | 插针     |
| 端子额定电流（最大值） | 8 A    |
| 端子接触部电镀材料   | 锡 (Sn) |



端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 接合对准     | 带有  |
| PCB 安装对准 | 带有  |
| PCB 安装固定 | 带有  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 4 mm[.157 in] |
|---------|---------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tray |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58529-1  
PRO-CRIMPER III TOOL AMPSEAL

TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172  
AMPSEAL 母端护套

该系列中的其他产品 | AMPSEAL

其他汽车连接器附件(2)

汽车密封件和盲堵(3)

汽车连接器护套(34)

汽车连接器锁和位置保证(1)

连接器盖帽(1)

客户还购买了

TE 产品编号HD10-5BT  
BOOT, 5P, PLG/REC, ST, GRY

TE 产品编号171362-1  
13P MIC MESSERLEI

TE 产品编号556882-6  
RCPT ASY,R/A,AMPINRGY WTB,6POS

TE 产品编号640454-9  
09P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL






TE 产品编号1903601-2  
DYNAMIC D-3100D V-HDR ASSY 8P  
0.38AU



TE 产品编号2389701-1  
40POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,  
COD A



TE 产品编号2389701-2  
40POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,  
COD B



TE 产品编号2393302-1  
10POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,  
90DEG,SMD,A

TE 产品编号2386141-2  
32POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,  
SMD



TE 产品编号2478088-1  
23POS,TAB1.2X0.6,HDR ASSY,180DEG

文档

产品图纸

14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG,COD 1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_776267-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_776267-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_776267-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPSEAL Connector Series

英文版本

AMPSEAL Connector Catalog

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本